



Holding company

PAPILLONS

Технические характеристики

Баннер Frontlight DLS-BlackBack HI71645BB

Гибкий рекламный носитель, материал односторонний белый для печати, чёрная обратная сторона для блокировки света. Чаще всего используется для декораций, чтобы не просвечивал проектор, или в качестве строительного материала для выставочных стендов.

Не контактирует с пищевыми продуктами.

Наименование	Данные	Ед. измерения	Метод испытания
Основа	100% высокопрочный полиэстер (1000D*1000D)	DEN	DIN EN ISO2060
Плетение	Weaving 16*16	Дюйм	DIN60001
Плотность	450	гр/м2	DIN53352 BS3424 method5A
Тип поверхности	Матовая		
Метод производства	Литой		
Прочность на разрыв	Warp : 1700	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft : 1700		
Прочность на раздир	Warp : 240	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft : 210		
Адгезия	80	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Температура эксплуатации	- 20 ° C - + 70	° C	DIN 53372 BS3424 method10
Стандартный размер	3,20м		
Стандартная намотка	50/75мпог		
Страна изготовления	Китай		

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Подробная информация на нашем сайте

www.tdppl.ru