



Holding company

PAPILLONS

Технические характеристики

Баннер Frontlight cold lam GLK X63840

Гибкий рекламный носитель, для среднеформатной рекламы - перетяжки, рекламные конструкции на рамах 6*3м, вывески, интерьерные рекламные конструкции.

Не контактирует с пищевыми продуктами.

Наименование	Данные	Ед. измерения	Метод испытания
Основа	100% полиэстер (300D*500D)	DEN	DIN EN ISO2060
Плетение	Weaving 18*12	Дюйм	DIN60001
Плотность	400	гр/м2	DIN53352 BS3424 method5A
Тип поверхности	Матовая		
Метод производства	Холодная ламинация		
Прочность на разрыв	Warp : 533	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft : 382		
Прочность на раздир	Warp : 168	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft : 140		
Адгезия	---	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Температура эксплуатации	- 30 ° C - + 70	° C	DIN 53372 BS3424 method10
Стандартный размер	3,20м		
Стандартная намотка	50/75мпог		
Страна изготовления	Китай		

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Подробная информация на нашем сайте

www.tdppl.ru