

Баннер frontlit GLK 62828

Описание:

Баннер Frontlit холодного ламинирования GLK 62828 – это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 280 г/м², который предназначен для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой. Не контактирует с пищевыми продуктами.

Применение:

- Рекламные щиты;
- Пилоны;
- Брандмауэр и др.

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier/DTEX	DIN EN ISO2060	200D*300D, 100% высокопрочный полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN60001	18*12 нитей/дюйм
Плотность	г/м ²	DIN53352 BS3424 method5A	280
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN53354 BS3424method6A	450 300
Прочность на раздир.	N/5CM	DIN53356 BS3424method7A	80 60
Адгезия	N/5CM	DIN53357 BS3425 method9B	60
Температура эксплуат.	°C	DIN53357 BS3425 method10	0°C – +70°C
Технология печати	Сольвент	Экосольвент	УФ-печать

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Условия хранения:

Баннеры GLK необходимо хранить в оригинальной упаковке и оригинальной обертке (предпочтительно, герметично). Их нельзя подвергать долгосрочному воздействию солнечным светом или прямым контактам с источниками тепла. Длительность хранения при температуре от 0 до 25°C и влажности воздуха 30-60% составляет 12 месяцев. При не соблюдении рекомендованных условий хранения могут возникнуть дефекты, ответственность за которые несет покупатель.

