

VOLK C8 НА ПЕЧАТАЮЩИХ ГОЛОВКАХ KM512I



280 м/ч²

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

**3250
мм**

ПГ KM512I x 4



Volk C8 – это скоростной промышленный принтер для сольвентной печати, который способен печатать псевдоинтерьерные изображения на огромных скоростях и с максимально дешевой стоимостью отпечатка даже при размере чернильной капли в 30 пл.

Печатающие головки **KM512I** (30 pl) работают на высокой частоте (45 кГц), в 3 раза превосходя по скорости головки KM предыдущей версии. При этом головки способны выдавать печать высокого качества (до 1440dpi) на скорости до 280 м²/ч. В сочетании с добротной заводской сборкой, принтер будет успешно приносить прибыль владельцу в течение долгих лет.

Особенности:

- Раздельная чистка цветочных каналов – потеря чернил при прочистке минимальна.
- Серводвигатели LeadShine обеспечивают точное позиционирование печатающей каретки и печать высокого качества.
- Трехзональная система сушки, с увеличенной зоной сушки
- Принтер способен печатать до 50 000 м² в месяц.
- Система управления подогревом 4 в 1
- Система подачи чернил с положительным давлением
- Уникальная система сохранения печатных голов

ПГ	KM512I x 4
Макс. ширина печати (мм)	3250
Скорость печати (2 ПГ)	2 ПАС 280 м2/ч / 3 ПАС 180 м2/ч
Тип чернил	Сольвентные
Цвета	СМУК+СМУК
Подача и подмотка материалов	Стационарная, автоматическая
Система сушки	Вентиляторы холодного потока и инфракрасные лампы
Система очистки	Автоматическая, подъемного типа
Подключение к компьютеру	USB
Энергопотребление	6 кВт
РИП	SAiFlexi
Совместимые материалы	Баннер (одност. и двуст.), самоклеящиеся пленки
Совместимые форматы файлов	PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/EPS/PDF
Размер в упаковке, мм	4800x1100x740 мм+1050x750x910 мм
Вес в упаковке (брутто), кг	830
Требования к питанию	AC220V 50/60 HZ
Требования к помещению	Темп.: 12-32 °C Влажность: 35-80%

Совместимые материалы

Баннерные ткани
для сольвентной
печати



Постерная бумага
для сольвентной
печати



Совместимые чернила

Сольвентные
чернила
Jet-Line KMI (A)

