



Полулитой баннер Frontlit DLS YX 71645

Технические данные:

Полулитой баннер Frontlit DLS это гибкий и надёжные рекламный носитель, плотностью до 450 г/м2, который предназначается для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO 2060	1000D*1000D Полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	16*16 нитей/дюйм
Плотность ПВХ	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method 5A	290 ± 10
Плотность основы	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method 5A	160 ± 10
Общая плотность	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method 5A	450 ± 10
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Литье и ламинирование
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN 53354 Bs3424 method 6A	Вдоль: 1800 Поперек: 1600
Прочность на раздир	N/5CM	DIN 53356 Bs3424 method 7A	Вдоль: 300 Поперек: 320
Адгезия	N/5CM	DIN 53357 Bs3425 method 9B	58
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 Bs3424 method 10	От -30 до +70°C
Стандартный размер			1,10м/1,37м/1,60м/2,18м/ 2,50м/3,20м
Стандартная намотка			50 пог.м/75 пог.м
Страна изготовления			Китай
Технология печати			Сольвентные чернила, эко- сольвентные чернила, УФ- чернила, латексные чернила

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru