



БАННЕР ПОЛУЛИТОЙ DLS 71651

Технические данные:

Полулитой баннер Frontlit DLS 71651 – это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 510 г/м², который предназначен для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO 2060	1000D*1000D Полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	16*16 нитей/дюйм
Плотность	г/м ²	DIN 53352 Bs3424 method 5A	510
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Литье и ламинирование
Прочность на разрыв	Фунт/2 дюйма	GB/T3923	Вдоль: 1910 Поперек: 1495
Прочность на раздир	Фунт	GB/T3917	Вдоль: 233 Поперек: 171
Адгезия	N/5CM	DIN 53357 Bs3425 method 9B	62
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 Bs3425 method 10	От -10 до +50 °C
Стандартный размер			3,20 м
Стандартная намотка			50 пог.м
Страна изготовления			Китай

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru