

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | СКРОЛЛЕРНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ БУМАГА DLC

Описание:

Полипропиленовая бумага DLC специально разработана для длительного размещения в скроллерных конструкциях с внутренней подсветкой. Этот надёжный полимерный материал отлично выдерживает различные нагрузки, равномерно распределяет свет по своей площади и прекрасно принимает чернила для цифровой печати.

ШИРИНА		
☐ 1,05 м	☐ 1,58 м	
☒ 1,27 м	☒ 2,85 м	
☐ 1,44 м	☐ 3,15 м	

Особенности:

-  Состоят из качественных полимеров. Благодаря такому сочетанию компонентов, эти полипропиленовые бумаги обладают всеми нужными характеристиками для длительного размещения в скроллерных конструкциях.
-  Лёгкий, тонкий материал выдерживает множество циклов прокрутки и бесперебойной работы, не нагружая двигатель короба. Позволяет разместить на одно рекламное изображение больше, чем аналогичные материалы.
-  Легко склеивается двусторонним скотчем при установке внутрь конструкции и просто очищаются от клея после снятия — изображения не нужно перепечатывать для повторного размещения.

Применение:

- Щиты с внутренней подсветкой, световые коробки, роллерные и скроллерные дисплеи, динамические световые конструкции

Технические характеристики:

Характеристика	Метод измерения	Единица измерения	Среднее значение
Толщина бумаги	GB-T6672/2001	мк	170±7
Общая толщина	GB-T6672/2001	мк	190±10
Плотность бумаги	GB4669/1995	г/м ²	102±5
Плотность покрытия	GB4669/1995	г/м ²	19±1
Общая плотность	GB4669/1995	г/м ²	120±7
Белизна	GB/T 5950	%	≥86
Глянцевость при 60°	GB8807-88	%	4,5±1
Непрозрачность	USO 2471	%	95

Условия хранения:

Скромлерную полипропиленовую бумагу DLC необходимо хранить в оригинальной упаковке. Необходимо оградить полипропиленовую бумагу от прямого солнечного воздействия и влаги. Длительность хранения при температуре от 20 до 25°C и влажности 50-55% составляет один (1) год.

Эксплуатационные требования:

При печати: оптимальная температура помещения 23±5°C, влажность 50±5% чистота и отсутствие пыли. За 24 часа до печати переместите полипропиленовые бумаги в цех. Протестируйте перед печатью и оставляйте достаточно отступов при печати.

При размещении: Температура от -15 до +60°C, влажность 50%, чистота и отсутствие пыли на месте монтажа.

Гарантии:

Гарантийный срок: один (1) год при хранении в оригинальной упаковке.

Заметки:

1. Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных.



☎ 8 (800) 551-25-83

✉ msk@thppl.ru

🌐 tdppl.ru

