

БАННЕР FRONTLIT ЛАМИНИРОВАННЫЙ GLK YX63844

Описание:

Ламинированный баннер Frontlit GLK это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 440 г/м², который предназначен для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO2060	300D*500D полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	18*12 нитей/дюйм
Плотность	г/м ²	DIN 53352 Bs3424 method5A	440
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Ламинирование
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN 53354 BS3424 method6A	Вдоль: 550 Поперек: 450
Прочность на раздир	N/5CM	DIN 53356 BS3424 method7A	Вдоль: 90 Поперек: 80
Адгезия	N/5CM	DIN 53357 BS3425 method9B	780
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 BS3425 method10	От -10 до +50°C
Стандартный размер			1,10м/ 1,37м/ 1,60м/ 2,18м/ 2,50м/ 3,20м
Стандартная намотка			50 пог. м. / 75 пог. м.
Страна изготовления			Китай

*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru