

DTF-КОМПЛЕКС VOLK SIGNSTAR 0602



Volk SIGNSTAR 0602 – это промышленный DTF-принтер с двумя печатающими головками I3200-A1, одна из которых предназначена для белых чернил (W), вторая – для полноцветной печати в режиме CMYK+CMYK. Это базовая модель для быстрого производства DTF-трансферов, подходящая как для малого бизнеса, так и для крупных текстильных производств. Этот принтер позволяет наносить изображения на любые виды текстильной продукции – как на готовые изделия (майки, толстовки, сумки), так и на ткань до раскроя и пошива.

Основные преимущества

- Автоматическая система очистки и хранения печатных головок подъёмного типа предотвращает засыхание чернил и защищает головки от загрязнений.
- Защитные шторки каретки предохраняют печатающие головки от случайных повреждений.
- Цифровая панель управления вакуумом и подогревом стола обеспечивает точную настройку условий печати.
- Компактная каретка с подогревом способствует повышению стабильности печати.
- Широкий выходной стол с подогревом обеспечивает лучшую подачу материала в шейкер-сушку, снижая риск деформации трансфера.
- Система рециркуляции белых чернил с функцией перемешивания предотвращает оседание пигментов и обеспечивает равномерную подачу чернил к печатающей головке.
- Сифонная система подачи CMYK-чернил гарантирует стабильную работу при высоких скоростях печати.
- Это оборудование идеально подходит для тех, кто ищет DTF принтер с двумя головками I3200, DTF комплекс с конвейерной сушкой, или DTF оборудование для малого бизнеса.

ПГ / количество	I3200x2 шт.
Тип чернил	Пигментные чернила для DTF печати
Цветовая схема	CMYK+CMYK+W
Макс ширина печати, мм	до 570
Рабочие скорости (2 ПГ)	20 м2/ч - 4 Пас 15 м2/ч - 6 Пас 10м2/ч - 8 Пас
Ширина стола, мм	630
Материалы для печати	Пленки ПЭТ для DTF печати
Система сушки	Трехступенчатая сушка с интеллектуальным контролем температуры спереди, по центру и сзади. Возможность гибкой настройки скорости и типа подачи термокля. Автоматическая подмотка, активируемая сенсорным датчиком.
Форматы файлов	AI / EPS / PDF / PSD / FS / PD / JOB / CUT / JPG / JPEG / FPX / PCD / PCT / PICT / WMF / PRT / PLT / 2PS / FJB / PM / TGA / TIF / TIFF / BMP / PCX
Чернильный тракт	СНПЧ, Система рециркуляции и размешивания белого
Требования к напряжению	220V ± 10%, 16A 50-60 Гц
Энергопотребление	Принтер до 200 Вт, шейкер до 5000 Вт, ИК сушка до 600 Вт
Условия эксплуатации	Температура 20-35 °С, влажность 35-65%
Вес в упаковке (брутто)	Принтер 340 кг, шейкер 140 кг
Размер в упаковке (брутто)	Принтер 2300x750x1000 мм Шейкер 1212x1001x1082 мм
Подключение к компьютеру	LAN
РИП	PhotoPrint

Совместимые материалы

Пленки для
ДТФ печати



Порошковый клей
для ДТФ печати



Одежда для
сувенирной печати
и брендирования



Совместимые чернила

Чернила
DTF

