



Термотрансферная плёнка с фактурной вышивкой **NOVA 8700 PATCH TWILL**

Серия представляет собой полиэстеровый твилл с кополиэстеровым термоклеем для раскроя в лазерном гравёре или режущем плоттере и выглядят как реальная вышивка

Она может быть использована как шеврон, нашивка и может быть комбинирована в многослойных аппликациях с флексом или флоком.

Если шевроны раскроены режущим плоттером, края должны быть покрыты флексом, флоком, либо обработаны швейным оверлоком во избежание расслоения. Если раскроены лазером – дополнительная обработка не требуется. Белый цвет предназначен для сублимационной полноцветной печати (30-45 сек, 180-200 °C)



8701
Белый




8708
Красный



8706
Синий



8704
Зелёный



8702
Чёрный



8720
Золото



8730
Серебро



Толщина материала
500 µm

Структура плёнки

ПЭ текстильная основа

КоПЭ термоклей




Удаление подложки

У плёнки нет подложки



**Многослойная
аппликация**

Да



Размер рулонов

50 см х 5 м



Параметры переноса

- 165 °C
- 5 секунд на лицевой стороне,
15 секунд на изнаночной
- 3-4 бар (среднее давление)



Стирка изделий
Вывернутыми
наизнанку

- Стирать и растягивать
через 24 часа
- t max 60 °C
- Химчистка, центрифуга и
отбеливание нежелательны