

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ PRENTO 2050x3050 мм

Описание:

Вспененный листовый пластик ПВХ Prento В45 с плотностью 0,45 г/см³ – легкий, гибкий материал, который идеально подходит для большинства задач рекламного бизнеса: создания вывесок, интерьерного декора, конструирования макетов и строительства. В отличие от вспененного пластика от других производителей он идеально обрабатывается макетным ножом без доработок и легко восстанавливает геометрию поверхности от царапин или вмятин при нагреве феном. Замечательные технические характеристики в сочетании с выгодной ценой делают этот пластик несомненным лидером на рынке листовых материалов.

Преимущества вспененного листового пластика ПВХ Prento:

1. Высокая плотность и прочность.

Наши листы существенно плотнее и прочнее аналогов, что гарантирует устойчивость к деформациям и ударам.

2. Идеальная поверхность.

Гладкая структура облегчает нанесение печати и пленки, обеспечивает равномерное окрашивание. У конкурентов часто встречаются неровности, влияющие на качество работы.

3. Экологичность.

Пластик Prento не содержит вредных добавок и безопасен для здоровья, в то время как состав конкурирующих продуктов неизвестен.

4. Цена-качество.

За отличные эксплуатационные характеристики вам не придется переплачивать. Prento предлагает лучшее соотношение цены и качества!

5. Резка и обработка.

Материал легко разрезается ножом и фрезером, при резке край листа сохраняется ровным и гладким – на нём не остаётся сколов, заусенцев или крошения. Это снижает необходимость дополнительной обработки пластика.

6. Цветовая стабильность.

Все листы Prento имеют одинаковый теплый белый оттенок независимо от толщины, что важно для сохранения единого стиля вашего проекта.

7. Влагостойкость.

Prento устойчив к воздействию влаги, что делает его идеальным выбором для использования как внутри помещений, так и снаружи. Это свойство защищает материал от разрушения или вздутия и продлевает срок службы готовых изделий.

Применение вспененного листового пластика ПВХ:

- о **Реклама:** Вывески, световые короба, POS-материалы.
- о **Интерьеры:** Декоративные панели, рамки, мебель.
- о **Макеты:** Моделирование зданий, ландшафтов.
- о **Строительство:** Перегородки, потолки.
- о **Творчество:** Поделки, модели.

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ PRENTO 2050x3050 мм

Технические характеристики:

Характеристика	Единица измерения	Среднее значение
Толщина	мм	2-10
Ширина	мм	2050
Плотность	Г/см ³	0,45
Прочность на сжатие	МПа	18
Предел прочности при изгибе	МПа	15
Модуль упругости при растяжении	МПа	850
Прочность при ударе	кДж/м ²	10
Удлинение после разрыва	%	15
Шкала Шао, Тип Д		46
Поглощение воды, не более	%	1,0
Теплостойкость по Вика	°С	74
Уровень не возгораемости		Не более 5 секунд

*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru